

NOVINKA

4

BOČNÍ NAPOUŠTĚCÍ VENTILY

Zbrusu novou řadu napouštěcích ventilů jsme konstruovali především tak, aby byly rychlé, výjimečně odolné proti nečistotám obsaženým ve vodě a perfektně odolávaly velkému rozsahu tlaků v rozmezí 0,05–1,6 MPa (0,5–16 bar) v různých zemích světa.


JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA A RYCHLÝ SERVIS

Čištění sítka pomocí **CLICK systému**
bez nutnosti demontáže hadičky



ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI NEČISTOTÁM

Zajištěna **kónickým**
tvarem filtru




EXTRA RYCHLÉ NAPOUŠTĚNÍ

2x rychlejší napouštění
bez použití tlumiče



TICHÉ NAPOUŠTĚNÍ

S tlumičem průtoku vody




MAXIMÁLNÍ SPOLEHLIVOST

Nová membrána funguje i při
výkyvech tlaku vody
0,05–1,6 MPa (0,5–16 bar)



BEZ ZPĚTNÝCH RÁZŮ

Díky plynulému uzavírání ventilu




DELŠÍ ŽIVOTNOST

Napouštěcí ventil je z materiálu,
který **lépe odolává usazování**
vodního kamene



UNIVERZÁLNÍ

Určené pro plastové a keramické
WC nádržky a předstěnové
instalační systémy



VŽDY STEJNÁ HLADINA VODY

Bez ohledu na tlak vody v potrubí



Prezentační
papírový stojánek

